

4-поточный компактный кассетный фанкойл (2-трубный)

Кассетные фанкойлы типа ACS-D предназначены для установки в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие комфортное воздухораспределение. Благодаря возможности распределять воздух по четырем направлениям кассетные фанкойлы AERO идеально подходят для использования в офисных центрах, гостиницах, торгово-развлекательных центрах и других помещениях общественного назначения.

Особенности:

- Габариты корпуса этого блока позволяют установить его вместо стандартного модуля подвесного потолка.
- Блок управления встроен в корпус внутреннего блока – такая конструкция упрощает монтаж и обслуживание. Доступ к блоку управления возможен через воздухозаборную решетку.
- Возможность подмеса свежего воздуха через штатное отверстие в корпусе блока.
- Встроенный дренажный насос обеспечивает подъём конденсата на высоту до 500 мм.
- Современная конструкция осевого вентилятора обеспечивает оптимальный напор при низком уровне шума.



Модель			ACS-D-400R	ACS-D-500R
Расход воздуха	Высокая скорость	м ³ /ч	680	850
	Средняя скорость	м ³ /ч	580	730
	Низкая скорость	м ³ /ч	480	600
Холодопроизводительность		кВт	3,7	4,5
Теплопроизводительность		кВт	5,1	6
Гидравлическое сопротивление (охлаждение/обогрев)		кПа	15/13	16/15
Уровень шума	Высокая скорость	дБ(А)	42	45
	Средняя скорость	дБ(А)	39	42
	Низкая скорость	дБ(А)	32	34
Расход воды		л/ч	636	774
Потребляемая мощность		Вт	70	95
Двигатель вентилятора	Количество		1	1
	Тип		малощумный 4-скоростной	малощумный 4-скоростной
Размеры внутреннего блока	Без упаковки (ШхВхГ)	мм	575x261x575	575x261x575
	В упаковке (ШхВхГ)	мм	670x290x670	670x290x670
	Вес нетто/брутто	кг	17,5/21,5	17,5/21,5
Размеры панели	Без упаковки (ШхВхГ)	мм	647x50x647	647x50x647
	В упаковке (ШхВхГ)	мм	715x123x715	715x123x715
	Вес нетто/брутто	кг	3/5	3/5
Управление			Пульт ДУ	
Трубопровод	Патрубок входящей воды	дюйм	G3/4	
	Патрубок выходящей воды	дюйм	G3/4	
	Дренажный патрубок	мм	OD Ø25	

4-поточный кассетный фанкойл (2-трубный)

Кассетные фанкойлы типа ACS-A предназначены для установки в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие комфортное воздухораспределение. Благодаря возможности распределять воздух по четырем направлениям кассетные фанкойлы AERO идеально подходят для использования в офисных центрах, гостиницах, торгово-развлекательных центрах и других помещениях общественного назначения.

Особенности:

- Малая масса и необычайно компактные размеры обеспечивают простой и качественный монтаж оборудования, а также оптимальное использование пространства за подшивным потолком.
- Подача охлажденного либо нагретого воздуха на большой объем помещения с оптимальным распределением потока.
- Возможность подмеса свежего воздуха через штатное отверстие в корпусе блока.
- Возможность установки разных схем воздушного потока – в 2, 3 или 4 направлениях.
- Высота обслуживаемого помещения до 6 м (в зависимости от мощности фанкойла).
- Встроенный LED-дисплей на панели блока отображает текущий режим работы, заданную температуру и коды ошибок при аварии.
- Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 750 мм.
- Угол раскрытия жалюзи от 38 до 42 градусов.



Модель			ACS-A-950R	ACS-A-1500R
Расход воздуха	Высокая скорость	м³/ч	1600	2550
	Средняя скорость	м³/ч	1360	2170
	Низкая скорость	м³/ч	1150	1840
Холодопроизводительность		кВт	8,22	12,9
Теплопроизводительность		кВт	12,85	17,6
Гидравлическое сопротивление (охлаждение/обогрев)		кПа	31,2/14,8	40/36,7
Уровень шума	Высокая скорость	дБ(А)	48	50
	Средняя скорость	дБ(А)	44	46
	Низкая скорость	дБ(А)	39	41
Расход воды		л/ч	1414	2208
Потребляемая мощность		Вт	155	190
Двигатель вентилятора	Количество		1	1
	Тип		малозумный 4-скоростной	малозумный 4-скоростной
Дополнительный электрокалорифер (опция)		кВт	2,85	2,85
Размеры внутреннего блока	Без упаковки (ШхВхГ)	мм	840x300x840	840x300x840
	В упаковке (ШхВхГ)	мм	900x330x900	900x330x900
	Вес нетто/брутто	кг	30,5/36,2	35/41
Размеры панели	Без упаковки (ШхВхГ)	мм	950x46x950	950x46x950
	В упаковке (ШхВхГ)	мм	1035x90x1035	1035x90x1035
	Вес нетто/брутто	кг	6/9	6/9
Управление			пульт ДУ (стандарт) проводной контроллер (опция)	
Трубопровод	Патрубок входящей воды	дюйм	RC3/4	
	Патрубок выходящей воды	дюйм	RC3/4	
	Дренажный патрубок	мм	OD Ø32	

Настенный фанкойл

Фанкойлы данного типа применяются для систем центрального кондиционирования общественных, административных и производственных помещений, в том числе квартир, коттеджей, офисных помещений, торгово-развлекательных центров и т.д. Фанкойлы настенные серии ASC-G предназначены для использования в помещениях с высотой потолков до 3м. Фанкойлы могут быть смонтированы на стене. Серия включает 2 базовых типоразмера в диапазоне производительности 2,5 - 4,07кВт.

Особенности:

- Встроенный многофункциональный LED-дисплей.
- Используемый в комплекте высокоэффективный воздушный фильтр обеспечивает подачу чистого воздуха в помещение.
- Встроенный в корпус 3-х ходовой клапан упрощает монтаж фанкойла.
- Три направления подключения трубопроводов.
- Привлекательный дизайн



Модель			ACS-G-300	ACS-G-500
Расход воздуха	Высокая скорость	м³/ч	510	850
	Средняя скорость	м³/ч	430	720
	Низкая скорость	м³/ч	380	640
Холодопроизводительность		кВт	2,64	4,07
Теплопроизводительность		кВт	3,69	5,69
Гидравлическое сопротивление (охлаждение/обогрев)		кПа	18/16,4	26/25,1
Уровень шума	Высокая скорость	дБ(А)	35	39
	Средняя скорость	дБ(А)	29	33
	Низкая скорость	дБ(А)	24	28
Расход воды		л/ч	454	700
Потребляемая мощность		Вт	40	50
Двигатель вентилятора	Количество		1	1
	Тип		тангенсальный	тангенсальный
Размеры внутреннего блока	Без упаковки (ШхВхГ)	мм	915x210x290	1070x210x316
	В упаковке (ШхВхГ)	мм	1020x300x385	1180x300x410
	Вес нетто/брутто	кг	12/16	15/19
Управление			Пульт ДУ	
Трубопровод	Патрубок входящей воды	дюйм	G3/4	
	Патрубок выходящей воды	дюйм	G3/4	
	Дренажный патрубок	мм	OD Ø20	